

- 1.3 Подготовьте потолочную поверхность к монтажу. Вырежьте установочное отверстие D90 мм. Установочная высота – 32 мм или 38 мм в зависимости от модели.
- 1.4 Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения!
- 1.5 При установке и монтаже светильника обеспечьте устройство шнуром питания достаточной длины.
- 1.6 Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.
- 1.7 Включите электропитание.
- 1.8 Светильник необходимо использовать по назначению только внутри помещения.
- 1.9 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

2 Утилизация:

- 2.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

3 Гарантийные обязательства:

- 3.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 3.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
- 3.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 3.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

4 Гарантийный талон:

- 4.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:
«Катик Лайтинг Ко., Лтд.» С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, улица Хуафу, Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный подрайон, Футиан район, Шэньчжень, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«Катік Лайтінг Ко., Лтд.» С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, вулиця Хуафу, Хуаханг Спільнота, Хуачанг північний подрайон, Футіан район, Шеньчжень, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



BY Вытворца:
«Катік Лайтінг Ко., ЛТД», С, 22/Ф, Хангду Плаза, #1006, вуліца Хуафу, супольнітва Хуаханг, Хуачанг пауночны подраён, Футіан раён, Шэньчжень, Кітай. Зроблена у Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады. Дату вырабу: (глядзі на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>






СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ **PGX53d**

Светильник декоративный встраиваемый PGX53d (далее - светильник) предназначен для основного и зонированного освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.

Светильник рекомендован к использованию со светодиодными лампами GX53 JazzWay (лампа в комплект не входит). Светильник является альтернативой точечным галогенным светильникам.

В комплект поставки входит:

Светильник	1 шт.
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Индивидуальная коробка	1 шт.



Технические характеристики:

	PGX53d AL31- WHITE	PGX53d AL31- CHROME	PGX53d AL32- WHITE	PGX53d AL33- WHITE	PGX53d AL34- CHROME	PGX53d AL34- WHITE	PGX53d AL35- CHROME	PGX53d AL36- CHROME
Материал	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик	алюми- ний, пластик
Входное напряжение/ частота, В/Гц	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Максимально допустимая мощность светодиодной лампы, Вт	15	15	15	15	15	15	15	15
Габаритные размеры, DxH мм	Ø110x32	Ø110x32	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x32	Ø110x32
Диаметр установочного отверстия, D1 мм	90	90	90	90	90	90	90	90
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С	+1°С... +40°С
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ВНИМАНИЕ! Подключение и установку должен осуществлять квалифицированный специалист.

1 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 1.1 Использование светильника с регулятором света, электронным стартером или световым датчиком возможно, если источник света допускает работу с ними.
- 1.2 Отключить питание перед установкой.