

Прожекторы PFL-SC

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус радиатора из литого алюминия

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА




ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Надежная фиксация прожектора в заданном положении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное матовое стекло
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Вх. напр., В	Срок сл., часов	Степень защиты	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5004863	4895205004863	PFL-SC-10w 6500K IP65	10	6500	850	200-240	30 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5004887	4895205004887	PFL-SC-20w 6500K IP65	20	6500	1700	200-240	30 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010499	4895205010499	PFL-SC-20w Red IP65	20	красный	-	200-240	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010451	4895205010451	PFL-SC-20w Green IP65	20	зеленый	-	198-253	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5010475	4895205010475	PFL-SC-20w Blue IP65	20	синий	-	200-240	40 000	IP65	120x106x40	0,33	1/40
5001404	4895205001404	PFL-SC-30w 6500K IP65	30	6500	2550	198-253	30 000	IP65	140x136x45	0,50	1/20
5001411	4895205001411	PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54*	30	6500	2550	200-240	30 000	IP54	140x187x47	0,55	1/20
5010079	4895205010079	PFL-SC-50w 3000K IP65	50	3000	4250	200-240	30 000	IP65	180x175x45	0,70	1/10
5001435	4895205001435	PFL-SC-50w 6500K IP65	50	6500	4250	200-240	30 000	IP65	180x175x45	0,70	1/10
5001428	4895205001428	PFL-SC-100w 6500K IP65	100	6500	8500	200-240	30 000	IP65	287x270x61	2,00	1/4
5005167	4895205005167	PFL-SC-150w 6500K IP65	150	6500	13500	198-253	30 000	IP65	340x300x70	3,35	1/4

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы прожектора	Высота установки, м
* PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54	ИК	180°	15	3...2000	10 сек ... 8 мин	1,8...2,5