

### Светильники светодиодные встраиваемые **PSP-R, PSP-S**

Светильники с поворотным основанием предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации <1%

#### СВЕТИЛЬНИКИ ПОВОРОТНЫЕ

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА



PSP-R 9044




PSP-S 9044




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: ABS пластик
- Материал рассеивателя: полистирол
- Угол поворота корпуса:  $\pm 30^\circ$
- Угол светораспределения:  $38^\circ$
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~165–265 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,50$
- Температура эксплуатации: +1... +50°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года





PSP-R 9044 7w  
PSP-S 9044 7w



PSP-R



PSP-S



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры А (В)хС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5022836	4895205022836	<b>PSP-R 9044 7w White 3000K 38° IP40</b>	7	белый	3000	500	Ø90 (75)х45	0,052	1/100
5004504	4895205004504	<b>PSP-R 9044 7w White 4000K 38° IP40</b>	7	белый	4000	500	Ø90 (75)х45	0,052	1/100
5022812	4895205022812	<b>PSP-S 9044 7w White 3000K 38° IP40</b>	7	белый	3000	500	90 (75)х45	0,057	1/100
5004542	4895205004542	<b>PSP-S 9044 7w White 4000K 38° IP40</b>	7	белый	4000	500	90 (75)х45	0,057	1/100