

IRON



Iron – серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников

Технические характеристики:

- ▶ Размер 0.6м, 1.2м
- ▶ Мощность 18Вт, 27Вт, 36Вт, 54Вт
- ▶ Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- ▶ Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)
- ▶ Коэффициент мощности >0,95
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >80
- ▶ Коэффициент пульсации ≤1%
- ▶ Степень защиты IP66/IP67
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ1
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+45 °С
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов

Применение:

Предназначены для освещения помещений с повышенными требованиями надежности светильников или для уличной подсветки.



Конструкция:

- ▶ Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля
- ▶ Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной ударпрочностью
- ▶ Светодиодные модули Edison, блок питания и герметичный ввод
- ▶ Специальные силиконовые прокладки для повышенной герметичности

Экономичность:

- ▶ Экономичнее люминесцентных светильников в 2.5-3 раза
- ▶ Длительный срок службы - более 50 000 часов

Монтаж:

- ▶ Накладной на ровную поверхность с помощью поворотной скобы (угол поворота 180°). Возможен подвесной монтаж.
- ▶ Возможно объединение светильников (до 4шт) при помощи групповых креплений с поворотной скобой, подвесами или кронштейном для консоли